

## Bestillings- og indberetningsformatet – formel beskrivelse

Ved beskrivelsen af filernes indhold er anvendt følgende notation (BNF):

<xxx>	Nonterminalt element, som defineres efterfølgende.
{ } <sub>n</sub> <sup>m</sup>	Omgiver elementer som skal forekomme mindst n og maksimalt m gange. "*" angiver et vilkårligt antal gange. Hvis n og m udelades betyder de hhv 0 og 1.
	Adskiller elementer, hvoraf netop et skal forekomme.
[ ]	Omgiver en række elementer, adskilt ved " ".
xxx	Terminal element; tegnstreng fra tegnsættet DS2089 (ISO646).
<<10>>	Terminal element; tegn angivet ved sin decimale tegnværdi.

Filernes indhold skal følge nedenstående syntaks:

<header> ::= <tegnsæt><linjeskift><dato><linjeskift>	
<header>{<datasekvens>*<filslut> <sub>1</sub> }	Filopbygning, se nedenfor

Filen kan altså indeholde flere sekvenser med bestillinger eller indberetninger dækende en kortere eller længere periode. Samme fil kan godt indeholde sekvenser af forskellig type.

<datasekvens> ::= {<header>}<data><sekvensslut>	
<tegnsæt> ::= [ISO] ISO 8859-1  IBM] <linjeskift>	DS2089 (ISO646) ISO8859-1 CP850
<dato> ::= {<ciffer>} <sup>8</sup> <linjeskift>	åååååmmdd
<data> ::= [<fl-data> <fl2-data> <il-data> <il2-data> <is-data>]	Dataleverance efter faustrn. Dataleverance i danMARC2 efter faustrn. Dataleverance efter ISBN. Dataleverance i danMARC2 efter ISBN Dataleverance efter ISSN



## Danbib og netpunkt.dk information

<is2-data>	Dataleverance i danMARC2 efter ISSN
<lok-data>	Lokaliseringssindberetning. Faustnr.
<totallok-data>]	Totallokaliseringssindberetning. Faustnr.
<sekvensslut>::= <<12>>	Formfeed afslutter sekvens.
<filslut>::= <<26>>	Afslutter filen.

### Bestillinger af dataleverancer

Ved bestillinger anvendes koderne **fl**, **fl2**, **il**, **il2**, **is**, og **is2**

<fl-data>::=	!fl,<specifikation>{,<base>}<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> * {<fl-trans>} <sub>1</sub>	Dataleverance i danMARC (Basisformat) efter faustnr.
<fl2-data>::=	!fl2,<specifikation>{,<base>}<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> * {<fl-trans>} <sub>1</sub>	Dataleverance i danMARC2 efter faustnr.
<fl-trans>::=	<faustnr><linjeskift>	
<il-data>::=	!il,<specifikation>{,<base>}<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> * {<il-trans>} <sub>1</sub>	
<il2-data>::=	!il2,<specifikation>{,<base>}<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> * {<il-trans>} <sub>1</sub>	
<il-trans>::=	<isbn><linjeskift>	
<is-data>::=	!is,<specifikation>{,<base>}<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> * {<is-trans>} <sub>1</sub>	
<is2-data>::=	!is2,<specifikation>{,<base>}<linjeskift>	
	Dataleverance i danMARC2	





\$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> {<is-trans>} <sub>1</sub> <sup>*</sup>	efter ISSN
---	------------

<is-trans> ::= <issn><linjeskift>	
-----------------------------------	--

<specifikation> ::= aktuel mini super	Kun aktuel post + hoved/sektion. Hele værket.
---	---

<base> ::= BA	BASIS2
---------------	--------

<specifikation> benyttes kun ved bestilling af dataleverancer (koderne **f1**, **f12**, **il**, **il2**, **is** og **is2**), hvor det angiver om andre poster i et flerbindsværk også skal leveres.

<base> kan udelades.

## Indberetninger

For så vidt angår indberetninger kan man frit vælge imellem koderne **lok** og **totallok**.

<lok-data> ::= !lok<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> {<lok-trans>} <sub>1</sub> <sup>*</sup>	Generel lokaliseringsindberetning.
---	------------------------------------

<totallok-data> ::= !totallok<linjeskift> \$<biblioteksnr>,<kode><linjeskift> {<lok-trans>} <sub>1</sub> <sup>*</sup>	Total lokaliseringsindberetning.
---	----------------------------------

<lok-trans> ::= <faustnr> [+  -, {<antal>}, {<bogstav>}{<bogstav>}, {<lang note>} <linjeskift>	Tilmelding Afmelding  Iht vejledning Iht vejledning
--	---

<biblioteksnr> ::= {<ciffer>} <sub>6</sub> <sup>6</sup>	6 cifre iht. til BS' beskrivelse
---	----------------------------------

<kode> ::= {<ciffer>} <sub>4</sub> <sup>4</sup>	4 cifre efter aftale med DBC.
---	-------------------------------



<faustnr> ::=	{<ciffer>}	0 kan udelades.
	{<sp>{<ciffer>} <sub>3</sub> } <sub>2</sub>	.
	<sp><ciffer>	999999 eller 999 999
		Kontrolciffer
<isbn> ::=	{<ciffer>} <sub>1</sub> <sup>5</sup>	Landenummer
	-{<ciffer>} <sub>1</sub> <sup>7</sup>	Forlagsnummer
	-{<ciffer>} <sub>1</sub> <sup>7</sup>	Titelnummer
	-[<ciffer> x]	Kontrolciffer
<issn> ::=	{<ciffer>} <sub>4</sub> <sup>4</sup>	
	-{<ciffer>} <sub>4</sub> <sup>4</sup>	
<antal> ::=	{<ciffer>} <sub>1</sub> <sup>4</sup>	1 til 4 cifre
<linjeskift> ::=	{<<13>>} <<10>>	(cr) nl.
<sp> ::=	{<<32>>} <sup>*</sup>	0 eller flere blanke.

Ciffer: Tal fra 0-9

Bogstav: Alfabetisk tegn: a-å (kun små bogstaver)

